

Tour DMG CTX beta 1250 TC à prix sensationnel

CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: [Dmg MORI CTX beta 1250 TC](#)

Contrôle: Celos mit Siemens 840D sl Operate

Année: 2020

Id 15003



Caractéristiques techniques

Longueur max. à tourner: [mm] 1.200

Diamètre de tournage: [mm] 390

Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] 500

Broche principale ISM 76

Vitesse de rotation [1/min.] 5.000

Puissance total : [KW] 34 / 25

Couple: [Nm] 360

Passage en barres: [mm] 67

Axe C

Broche de reprise ISM 76

Vitesse maxi de broche : [1/min.] 5.000

Puissance total : [KW] 34 / 25

Passage en barres: [mm] 67

Axe C

Differenzdruckspannung

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Vitesse de rotation [1/min.] 12.000

Cône d'outil : HSK A 63

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux

Feinstspan-Paket

unité de réfrigération 8 / 20 bar

Capacité du bac d'arrosage: [l] 600

filtre à bande de papier

Séparateur d'embrun d'huile

Câble étalon Blum TC 60

MPC 1.0

Portes automatiques

Interfaces Robo2Go

Robo2Go

Flexibles Werkstück Be- und ENtladesystem

Axe B +/- 110°

Nombre d'outils: 24

Axe Y: [+/- mm] 125

Axe B +/- 120°

Tourelle inférieur

Nombre de tourelles : 1

Cône d'outil : VDI 40

Nombre d'outils: 12

Outil tournant

Images





CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de