

Tour DMG CTX beta 800 TC

Centre de tournage / fraisage CNC

Type de machine:	Dmg CTX beta 800 TC
Contrôle:	CELOS SIEMENS 840D sl shopturn
Année:	2021
Heures de service: [h]	1.600 neuwertig
Temps de fonctionnement de la broche: [h]	600 neuwertig
Disponible après:	sofort/now
Id	14891



Caractéristiques techniques

Broche principale	ISM 76
Longueur max. à tourner: [mm]	800
Diamètre de tournage: [mm]	410
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm]	700
Alésage de broche : [mm]	77
Passage en barres: [mm]	67
Mandrin broche principale	Ø 200 - 250 mm
Vitesse de rotation [1/min.]	5.000
Puissance total : [KW]	35 / 25

Course:

	5 ax simultan
Axe Y: [+/- mm]	+ / - 100
Axe C	

Broche de reprise	ISM 52
Vitesse de rotation [1/min.]	6.000
Puissance total : [KW]	27 / 20
Mandrin broche de reprise	Ø 200 - 250 mm
Axe C	

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux	
Pompes haute pression	8/20 bar
	Bandfilter
Séparateur d'embrun d'huile	
Câle étalon	Blum TC 62
	Hohlspanneinr. D=52
	Differenzdruckspannung Spindeln
Mandrin 3 mors [mm]	SCHUNK THW Plus 260-81,
Mandrin 3 mors [mm]	SCHUNK THW Plus 215-66,

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Vitesse de rotation [1/min.] 12.000

Puissance total : [KW] 22 / 19

Cône d'outil : HSK-63

Nombre d'outils: 48


Axe B + / - 110°

Axe Y: [+/- mm] 100

Poids de la machine: [kg] 10.000

Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

Images



CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de