

Tour Mazak Integrex 100-IV ST

CNC Fraiseuse et Tour CNC

Type de machine: [Mazak Integrex 100 IV ST](#)

Contrôle: Mazatrol Matrix

Année: 2010

Disponible après: sofort/now

Id 14767



Caractéristiques techniques

Broche principale

Diamètre max. admis au-dessus du banc: 545 [mm]

Diamètre max. admis au-dessus du chariot: 545 [mm]

Longueur max. à tourner: [mm] 753

Axe C

Diamètre de tournage: [mm] max 412 milling

Diamètre de tournage: [mm] lower turret 400

Passage en barres: [mm] 51

Vitesse de rotation [1/min.] 35 - 6.000

Puissance total : [KW] 11 / 7,5 (30min / 100%)

Alésage de broche : [mm] 61

Broche de reprise

Vitesse de rotation [1/min.] 35 - 6.000

Axe C

Alésage de broche : [mm] 61

Passage en barres: [mm] 51

Puissance total : [KW] 11 / 7,5 (30min / 100%)

Broche CNC inclinable pour coupe et tournage

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux

Mandrin 3 mors [mm] Main Spindle Kitagawa Ø170mm 3-Jaw Power Chuck.

Mandrin 3 mors [mm] Sub Spindle Kitagawa B206 3-Jaw Power Chuck



Magasin de chargement de barres Iemca Master 865 MP Barfeeder Type 19

Vitesse de rotation [1/min.]	15 - 12.000
Cône d'outil :	Capto C 6
Puissance total : [KW]	5,5
Changeur d'outil	
Nombre d'outils: [pièces]	40

Course:	
Axe X: [mm]	410
Axe Y: [mm]	140
Axe Z: [mm]	805
Axe B	-30° - +195°
Axe X: [mm]	X2 220
Axe Z: [mm]	Z2 780
Axe W: [mm]	795

Tourelle 1	unterer
Raccordements tourelle revolver:	9
Porte-outil	20x20mm

Images



CONTACT Tel: +49 (0) 611 510190 E-mail: info@stenzel.de